

مشخصات فنی دستگاه های PERIJA Mini VPRO and VPICK-UP

تکنولوژی	آکوستیک (مبتنی بر آنالیز صدای نشست آب)
سنسور	پیزوالکتریک با حساسیت بالا (نصب شده در داخل دستگاه VPRO و خارجی در مدل VPICK-UP)
میزان تقویت سیگنال	53dB±3
رنج فرکانس عملکرد	200 – 4000 هرتز
فیلترهای آکوستیک	فیلتر قابل انتخاب بر روی دستگاه و یا بر روی اپلیکیشن دستگاه Band pass Low Pass: 2100, 4000 / High Pass: 200, 600 Hz
فیلتر Notch (حذف صدای برق)	قابل انتخاب (خاموش / 50Hz / 60Hz)
مد filterROT™	مد فعالسازی فیلترها بصورت چرخشی (جهت انتخاب بهترین فیلتر در محل فعالیت)
سیستم فعالسازی Activation	کلید MUTE بر روی صفحه کلید هوشمند دستگاه کلید MUTE بر روی اپلیکیشن PERIJA Mini APP مد IR Acoustic Activation Mode IRAA™ ، فعالسازی اتوماتیک با سنسور مادون قرمز با امکان تنظیم فاصله ی عملکرد و جهت سطوح با قابلیت بازتابش Reflective surface
مد قضاوت اتوماتیک وجود و تعیین شدت نشست Automatic Leakage Judgement Mode	مد قضاوت اتوماتیک وجود و تعیین شدت نشست مناسب جهت نصب بر روی کنتور آب و آشکارسازی صداهای غیرمعمول ایده ال جهت تعیین وجود و شدت نشست در زمان قرائت کنتور و یا انشعابات غیرمجاز 3 ثانیه زمان لازم جهت نصب و 10 ثانیه زمان لازم جهت آنالیز و تصمیم گیری صداهای ضربه و ناگهانی حذف شده و در تصمیم گیری دستگاه تعیین کننده نبوده و آنالیز بر روی صداهای پیوسته اجرا میشود. عدم نمایش قطره آب: عدم وجود نشست / سیگنال ورودی بسیار ضعیف نمایش یک قطره آب: احتمال کم وجود نشست / سیگنال ورودی ضعیف نمایش دو قطره آب: نشست کم / وجود نشست در فاصله دور نمایش سه قطره آب: نشست قطعی آب / وجود نشست با شدت زیاد یا فاصله کم سطح حساسیت دستگاه و یا صداهای ضربه ، صحبت کردن و ... بر روی عملکرد این مد تاثیری ندارد
ALJ™ Mode	مد قضاوت اتوماتیک وجود نشست
نمایشگر	دستگاه مجهز به یک LED چند منظوره بر روی صفحه کلید خود می باشد. دستگاه فاقد نمایشگر می باشد دستگاه های نشست یاب PERIJA Mini با بهره گیری از اپلیکیشن اندروید PERIJA Mini APP نمایشگر گوشی های هوشمند یا تبلت ها را به نمایشگر دستگاه تبدیل می کنند
اپلیکیشن PERIJA Mini APP	دستگاه مجهز به اپلیکیشن هوشمند اندروید می باشد که بر روی انواع سایز و برندهای گوشی های هوشمند و تبلت قابلیت نصب و عملکرد دارد.
باتری	باتری قابل شارژ 3.7V / 850mAh Li-ion دستگاه دارای یک پورت USB A می باشد که با اتصال به هر پورت USB باتری دستگاه شارژ میشود
دمای کارکرد دستگاه	محدوده دمای عملکرد : -10 to +50 °C / 14 to 122 °F محدوده دمای نگهداری : -20 to +60 °C / -4 to 140 °F

مشخصات فنی دستگاه های PERIJA Mini VPRO and VPICK-UP

سیستم ارتباطی	تکنولوژی بلوتوث جهت ارتباط با اپلیکیشن (BLE) Bluetooth Low Energy (BLE) USB A for battery charging
هدفون	هدفون استریو با جک 3 mm
کیف حمل	645 KITCASE VPRO / 642 KITCASE VPICK-UP
میله های اتصال	3 عدد میله استیل 110 mm و یک عدد پلیت با قطر 20 mm (مخصوص VPRO) میله های استیل 300 mm و پلیت 40 mm برای هر دو مدل بعنوان قطعات جانبی موجود است
ابعاد	بدنه مرکزی دستگاه: (L x W x H): 5.3" x 2.7" x 1.2" (136 mm x 60 mm x 30 mm) 645 KITCASE VPRO: L12" x W10.6" x H2.7" / L305mm x W269mm x H69mm 645 KITCASE VPRO: L13.13" x W11.75" x H2.75" / L333mm x W298mm x H70mm
گارانتی	1 سال گارانتی 5 سال خدمات پس از فروش
با افتخار ساخت ایران	

+98 21 57 812
+98 21 88 90 95 77
+98 21 88 90 66 54
+98 21 66 04 90 11
www.fap-company.com
sales@fap-company.com

